Edit This Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This text is normal.</p>
<p><big>This text is bigger.</big></p>

<p><strong>Note:</strong> The big element is
not supported in HTML5.</p>

</body>
</html>
```

Result:

This text is normal.

This text is bigger.

Note: The big element is not supported in HTML5.

Usage note: As it was purely presentational, this element has been removed in HTML5 and shouldn't be used anymore. Instead web developers should use CSS properties.

उपयोग नोटः जैसा कि यह विशुद्ध रूप से प्रस्तुतिकरण था, इस तत्व को एचटीएमएल 5 में हटा दिया गया है और अब इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय वेब डेवलपर्स को सीएसएस गुणों का उपयोग करना चाहिए।

3.4.15 Small Element - स्माल एलीमेन्ट

The HTML Small Element (<small>) makes the text font size one size smaller (for example, from large to medium, or from small to x-small) down to the browser's minimum font size. In HTML5, this element is repurposed to represent side-comments and small print, including copyright and legal text.

HTML के <small> एलिमेन्ट से ब्राउजर के सबसे छोटे फॉन्ट साईज के लिए टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को एक साईज डाउन कर सकते है। HTML 5 में यह एलीमेंट पेज में कमेंट लगाने और छोटे प्रिंट, कॉपीराइट टेक्स्ट और लीगल टेक्स्ट आदि के लिए इस्तेमाल होता है।

Edit This Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>pssmovement - the world's largest free
Meditation training movement.</p>
<p><small>No Copyright ... Please spread the
message... visit: www.pssmovement.org
</small></p>

</body>
</html>
```

Result:

pssmovement - the world's largest free Meditation training movement.

No Copyright ... Please spread the message... visit: www.pssmovement.org

3.4.16 Teletype Element - टेलीटाईप एलीमेंट

The HTML Teletype Text Element (<tt>) produces an inline element displayed in the browser's default monotype font. This element was intended to style text as it would display on a fixed width display, such as a teletype. It probably is more common to display fixed width type using the <code> element. This element is obsolete. Use a more appropriate element, such as<code> or with CSS, instead .

एचटीएमएल टेलीटाइप टेक्स्ट एलिमेंट (<tt>) एक इन्लाइन एलिमेंट प्रोडूस करता है जो ब्राउजर के डिफॉल्ट मोनोटाइप फॉण्ट में दिखता है। यह एलिमेंट स्टाइल टेक्स्ट का प्रयोजन करता है जो एक निश्चित चौड़ाई के डिस्प्ले जैसे टेलीटाइप पर दिखता है। संभवतः <code> एलीमेंट का उपयोग करके निश्चित चौड़ाई प्रकार प्रदर्शित करना अधिक सामान्य है। यह तत्व अप्रचलित है। इसके बजाय CSS के साथ <code> या जैसे अधिक उपयुक्त एलीमेंट का उपयोग करें।

Edit This Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p>This text is normal.</p>
<p><tt>This text is teletype text.</tt></p>

<p><strong>Note:</strong> The tt element is
not supported in HTML5.</p>

</body>
</html>
```

Result:

This text is normal.

This text is teletype text.

Note: The tt element is not supported in HTML5.

3.4.17 Face Attribute - फेस ऐट्रीब्यूट

The face attribute allows the author to define one or more different fonts to be displayed (the browser will display the first font specified, but if that is not present on the computer, the browser will try the next one in the list and so on).

फेस एट्रिब्यूट ऑथर को एक या अधिक फॉन्ट्स को डिस्प्ले करने की सुविधा देता है। (ब्राउजर निर्दिष्ट पहला फॉन्ट प्रदर्शित करेगा, लेकिन अगर वह कम्प्यूटर पर मौजूद नहीं है, तो ब्राउजर सूची में अगले को आजमाएगा और इसी तरह)।

Edit This Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<p><font face="verdana" size="+3">This is
some text!</font></p>

<p>The face attribute is not supported
HTML5. Use CSS instead.</p>

</body>
</html>
```

Result:

This is some text!

The face attribute is not supported HTML5. Use CSS instead.

3.4.18 Anchor links and Named Anchors - एंकर लिंक्स और नेम्ड एंकर

A webpage can contain various links that take you directly to other pages and even specific parts of a given page. These links are known as hyperlinks .

वेबपेज में कई लिंक्स होते है जो किसी दूसरे पेजों पर या दिए गये वेबपेज के किसी विशिष्ट पार्ट में डायरेक्ट ले जा सकते है जिसे हाइपरलिंक कहा जाता है।

- Hyperlinks allow visitors to navigate between Web sites by clicking on words, phrases, and images. Thus you can create hyperlinks using text or images available on a webpage.

  हाइपरलिंक विजिटर को शब्दों, वाक्यांशों और चित्रों पर क्लिक करके वेब साइटों के बीच नेविगेट करने की सुविधा देता है। इस प्रकार आप वेबपृष्ठ पर उपलब्ध टेक्स्ट या चित्रों का उपयोग करके हाइपरलिंक बना सकते हैं।

- Links are the most fundamental part of the World Wide Web. It is found in nearly all web pages.

  लिंक वर्ल्ड वाइड वेब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह लगभग सभी वेब पेजों में पाए जाते हैं।

A link is specified using HTML tag <a>. This tag is called anchor tag and anything between the opening <a> tag and the closing tag becomes part of the link and a user can click that part to reach to the linked document. Following is the simple syntax to use <a> tag.

HTML टैग <a> का उपयोग करके एक लिंक स्पेशिफाई करता है। इस टैग को एंकर टैग कहा जाता है और ओपनिंग टैग <a> और क्लोजिंग टैग के बीच कुछ भी लिंक का हिस्सा बन जाता है और एक उपयोगकर्ता लिंक किए गए डाक्यूमेंट तक पहुंचने के लिए उस हिस्से पर क्लिक कर सकता है। <a> टैग का उपयोग करने के लिए सरल वाक्य सिन्टैक्स निम्नलिखित है।

Syntax: The <a> tag is written as ..... with the linked URL between the double quotes of the **href** attribute and the anchor text (i.e. the text that the user seen) between the start and end tags.

Example1: Google Website

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3     <head>
4     <title>Google</title>
5     </head>
6     <body>
7       <a href="http://google.com">Google Website</a>
8     </body>
9 </html>
10
```

Google Website

This is what HTML links will look like on your Web page

You understand it better in the table given below:

<a href =	Tells your browser to start HTML links.
"http://google.com"	Is the H +TML link itself and must be closed with another >
Google Website	Is where you put the text that you want someone to click on to go to HTML links?
****	Closes HTML links and tells your browser to go back to text mode.

Example 1:

HTML Code Editor DEMO

h1 h2 h3 ¶p b i u span link img ul •li

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <body>
4
5 <h1>Anchor Tag Example</h1>
6 <a href="www.google.com">Google Website</a>
7  </body>
8 </html>
```

PREVIEW

Anchor Tag Example

Google Website

Example 2:

HTML Code Editor DEMO

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <body>
    <H1>Hyperlinks</h1>
    <a href = "www.faceboo.com" target = "_blank">Visit Facebook</a> |
  <a href = "www.twitter.com" target = "_blank">Visit Twitter</a> |
    <a href = "www.yahoo.com" target = "_blank">Visit Yahoo</a>
  </body>

</html>
```

PREVIEW

Hyperlinks

Visit Facebook | Visit Twitter | Visit Yahoo

The href attribute specifies the destination address (www.facebook.com or www.twitter.com or www.yahoo.com). The link text is the visible part (Visit Yahoo or Visit Facebook or visit twitter). Clicking on the link text, will send you to the specified address.

Href attribute डेस्टिनेशन ऐड्रेस (www.facebook.com या www.twitter.com या www.yahoo.com) को स्पेशिफाई करता है। लिंक टेक्स्ट एक विजीबिल पार्ट है (याहू पर जाएं या फेसबुक पर जाएं या ट्विटर पर जाएं)। लिंक टेक्स्ट पर क्लिक करने पर, आपको स्पेशिफाई पते पर भेज दिया जाएगा।

The link text can not be only text. It can be an HTML image or any other HTML element. Without a trailing slash on subfolder addresses you might generate two requests to the server. Many servers will automatically add a trailing slash to the address, and then create a new request.

लिंक टेक्स्ट केवल टेक्स्ट नहीं हो सकता है। यह एक HTML इमेज या कोई अन्य HTML एलिमेन्ट हो सकता है। सबफोल्डर पते पर एक ट्राएलिंग स्लैश के बिना आप सर्वर के लिए दो रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। कई सर्वर स्वचालित रूप से पता करने के लिए एक अनुगामी स्लैश जोड़ देंगे, और फिर एक नया अनुरोध बना सकते हैं।

The target Attribute

This attribute is used to specify the location where linked document is opened. Following are the possible options –

इस ऐट्रीब्यूट का उपयोग उस स्थान को स्पेशिफाई करने के लिए किया जाता है जहां लिंक किए गए डॉक्यूमेंट को खोला गया है। निम्नलिखित संभव विकल्प हैं–

No	Option	Description
1	_blank	Opens the linked document in a new window or tab.
2	_self	Opens the linked document in the same frame.
3	_parent	Opens the linked document in the parent frame.
4	_top	Opens the linked document in the full body of the window.
5	targetframe	Opens the linked document in a named targetframe.

Example: Try following example to understand basic difference in few options given for target attribute.

Target attribute के लिए दिए गए कुछ विकल्पों में बुनियादी अंतर को समझने के लिए निम्न उदाहरण को देखें।

HTML Code Editor DEMO

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <title>Hyperlink Example</title>
    <base href = "https://www.tutorialspoint.com/">
  </head>

  <body>
    <p>Click any of the following links</p>
    <a href = "/html/index.htm" target = "_blank">Opens in New</a> |
    <a href = "/html/index.htm" target = "_self">Opens in Self</a> |
    <a href = "/html/index.htm" target = "_parent">Opens in Parent</a> |
    <a href = "/html/index.htm" target = "_top">Opens in Body</a>
  </body>

</html>
```

PREVIEW

Click any of the following links

Opens in New | Opens in Self | Opens in Parent | Opens in Body

Use of Base Path: When you link HTML documents related to the same website, it is not required to give a complete URL for every link. You can get rid of it if you use <base> tag in your HTML document header. This tag is used to give a base path for all the links. So your browser will concatenate given relative path to this base path and will make a complete URL.

बेस पाथ का उपयोग : जब आप एक ही वेबसाइट से संबंधित HTML डॉक्यूमेंट लिंक करते हैं, तो हर लिंक के लिए पूरा URL देना आवश्यक नहीं है। यदि आप अपने HTML डॉक्यूमेंट के हैडर में <base> टैग का उपयोग करते हैं तो आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। इस टैग का उपयोग सभी लिंक के लिए आधार पाथ देने के लिए किया जाता है। तो आपका ब्राउजर इस बेस पाथ के रिलेटिव पाथ को समाप्त कर देगा और पूर्ण URL बना देगा।

Example: Following example makes use of <base> tag to specify base URL and later we can use relative path to all the links instead of giving complete URL for every link.

निम्नलिखित उदाहरण बेस URL को स्पेशिफाई करके <base> टैग का उपयोग को दर्शाता है और बाद में हम प्रत्येक लिंक के लिए पूर्ण URL देने के बजाय सभी लिंक के रिलेटिव पाथ का उपयोग कर सकते हैं।

HTML Code Editor DEMO

```
<!DOCTYPE html>
<html>

  <head>
    <title>Hyperlink Example</title>
    <base href = "https://www.pssmovement.org/">
  </head>

  <body>
    <p>Click following link</p>
    <a href = "meditation.html" target = "_blank">About Meditation</a>
  </body>

</html>
```

PREVIEW

Click following link

About Meditation

There are three different kinds of links you can have on your website
आपकी वेबसाईट पर तीन अलग–अलग प्रकार के लिंक हो सकते हैं–

1. Links to pages outside the current site (Global) or External Links.
   हम पेजेस मे वर्तमान साइट के बाहर (ग्लोबल) या बाहरी लिंक के पृष्ठों को लिंक कर सकते है।
2. Links to anchors on the current page (Internal).
   हम वर्तमान पृष्ठ पर एंकर द्वारा लिंक कर सकते है (इंटर्नल)।
3. Links to other pages within the current site (Local).
   वर्तमान साइट के भीतर ही अन्य पृष्ठों को भी लिंक कर सकते है (लोकल)।

1. **Link to an External Document:** Having external HTML links on your Web site is very important because if you have a good set of HTML links that your visitors are interested in it will keep them coming back to your Web site to access those HTML links.

एक्सटर्नल एचटीएमएल लिंक आपके वेबसाईट पर होना आवश्यक है क्योंकि अगर आपके पास एचटीएमएल लिंक्स की अच्छी सेट है जिससे आपके विजिटर्स इंट्रेस्टेड है तो यह उस एचटीएमएल लिंक का उपयोग करने के लिए वापस अपने वेबसाईट पर आते रहेंगे।

2. **Link (jumps) to a Specific Place within the Same Document:** The same page HTML link is the HTML link that goes from one point on your Web page to another point on the same Web page. For example if you are on the bottom of a Web page and there is an HTML link that takes you back to the top that is an example of a same page link. Another use for this type of link is a table of contents.

सेम पेज एचटीएमएल लिंक एक ऐसा एचटीएमएल लिंक है जो एक ही वेब पेज के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप वेब पेज के बॉटम पर है एवं वहा एचटीएमएल लिंक है जो आपको ऊपर की तरफ लाता है तो यह सेम पेज लिंक का उदाहरण हो सकता है। इस लिंक का उपयोग कंटेंट्स के टेबल में भी किया जाता है।

The code for a same page link has two parts; the link and the hook. The link is, of course, that part that tells the browser where to go when the user clicks on it.

सेम पेज लिंक कोड के दो पार्ट होते है– लिंक एवं हुक। जब यूजर इस पर क्लिक करता है तो यह ब्राउजर को इसके लोकेशन को बताता है की इसे कहां जाना है।

You need to create the hook first. You can't set up a link until you know what address to put in the link so the browser knows where to go.

आपको सर्वप्रथम हुक बनाने की जरूरत है। आप लिंक का सेटअप तब तक नहीं कर सकतें जब तक की आप उसके एड्रेस को जानकर उसे लिंक में पुट ना करें जिससे ब्राउजर यह पता कर सके की उसे कहां जाना है।

You need to give your hook name and you should put the link around text. In the following example I named the hook "top" and placed it around the title of the page to take the user back to the top of the page. The code for the hook looks like this:

```
<a NAME="top">Title of The Page</a>
```

आपको अपने हुक को एक नाम देने की आवश्यकता है और आपको टेक्स्ट के चारों ओर लिंक लगाना चाहिए। निम्नलिखित उदाहरण में मैंने हुक को "टॉप" नाम दिया और पेज के शीर्षक के चारों ओर रखा, ताकि उपयोगकर्ता पेज के शीर्ष पर वापस जा सकें।

Now we can create the link. In the link we use the same name. This is what tells the browser where to go, it will now look for the hook called "top". This is what the code for the link looks like: **Back To The Top**

अब हम लिंक बना सकते हैं। लिंक में हम उसी नाम का उपयोग करते हैं। यह वह है जो ब्राउजर को बताता है कि कहां जाना है, यह अब "टॉप" नामक हुक की तलाश करेगा।

Here I have created a same page link for you that will take you back to the top of the page using the above code.

यहाँ पर एक ही पेज लिंक बनाया गया है, जो उपरोक्त कोड का उपयोग करके आपको पृष्ठ के टॉप पर वापस ले जाएगा।

3. **Link to Places in other HTML Documents:** If you want to create a link from a HTML document to another HTML Document to a specific place, you have to perform the following task.

अगर आप किसी एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट से किसी दूसरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में विशिष्ट स्थान पर कोई लिंक बनाना चाहते है तो आपको नीचे दिए गये टास्क परफॉर्म करने होंगे।

For example you want to create a link of myPage.html to yourPage.html, and then you have to simple write like below example in myPage.html

उदाहरण के लिए आप myPage.html का लिंक yourPage.html पर बनाना चाहते हैं, और फिर आपको नीचे लिखे कोड को सरल उदाहरण के रूप में myPage.html में लिखना होगा।

```
<a href="c:\html\yourPage.html#you">Use of Your Page</a>
```

And write a command like in your Html.html HTML Document
और अपने Html.html HTML Document की तरह एक कमांड लिखें।

```
<a name="you">Use of your document</a>
```

3.4.19 Links – Colors & Download Link - लिंक्स – कलर्स एण्ड डाउनलोड लिंक

Link-Colors: You can set colors of your links, active links and visited links using link, alink and vlink attributes of <body> tag.

आप अपने लिंक के रंग सेट कर सकते हैं, सक्रिय लिंक और विजिट किए गए लिंक का उपयोग करके लिंक, alink और vlink विशेषताएँ <body> टैग।

When you move the mouse over a link, two things will normally happen:
जब आप किसी लिंक पर माउस ले जाते हैं, तो दो चीजें सामान्य रूप से होती है:

- The mouse arrow will turn into a little hand - माउस एरो एक छोटे हाथ के आकार में बदल जाएगा।
- The color of the link element will change - लिंक एलीमेंट का रंग बदल जाएगा।

By default, a link will appear like this (in all browsers):
डिफॉल्ट रूप से लिंक सभी ब्राउजरो में कुछ इस तरह दिखाई देता है:

- An unvisited link is underlined and blue - एक अनविजिटेड लिंक अंडरलाईन और नीली होगी।
- A visited link is underlined and purple - एक विजिटेड लिंक अंडरलाईन और बैंगनी होगी।
- An active link is underlined and red - एक एक्टिव लिंक अंडरलाईन और लाल होगी।

Example:

Edit This Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Hyperlink Example</title>
</head>
<body alink="blue" link="red"
vlink="pink">
<p>Click following link</p>
<a href="www.pyramidvalley.org"
target="_blank" >HTML Tutorial</a>
</body>
</html>
```

Result:

Click following link

HTML Tutorial

This will produce above result. Just check color of the link before clicking on it, next check its color when you activate it and when the link has been visited.

यह उपरोक्त परिणाम देगा। बस उस पर क्लिक करने से पहले लिंक के रंग की जांच करें, उसके सक्रिय होने के बाद उसके रंग की जांच करें और जब लिंक को visit किया गया हो।

Download Links: You can create text link to make your PDF, or DOC or ZIP files downloadable. This is very simple; you just need to give complete URL of the downloadable file as follows–

For example you want to create a link of myPage.html to yourPage.html, and then you have to simple write like below example in myPage.html

उदाहरण के लिए आप myPage.html का लिंक yourPage.html पर बनाना चाहते हैं, और फिर आपको नीचे लिखे कोड को सरल उदाहरण के रूप में myPage.html में लिखना होगा।

```
<a href="c:\html\yourPage.html#you">Use of Your Page</a>
```

And write a command like in your Html.html HTML Document
और अपने Html.html HTML Document की तरह एक कमांड लिखें।

```
<a name="you">Use of your document</a>
```

3.4.19 Links – Colors & Download Link - लिंक्स – कलर्स एण्ड डाउनलोड लिंक

Link-Colors: You can set colors of your links, active links and visited links using link, alink and vlink attributes of <body> tag.

आप अपने लिंक के रंग सेट कर सकते हैं, सक्रिय लिंक और विजिट किए गए लिंक का उपयोग करके लिंक, alink और vlink विशेषताएँ <body> टैग।

When you move the mouse over a link, two things will normally happen:
जब आप किसी लिंक पर माउस ले जाते हैं, तो दो चीजें सामान्य रूप से होती है:

- The mouse arrow will turn into a little hand - माउस एरो एक छोटे हाथ के आकार में बदल जाएगा।
- The color of the link element will change - लिंक एलीमेंट का रंग बदल जाएगा।

By default, a link will appear like this (in all browsers):
डिफॉल्ट रूप से लिंक सभी ब्राउजरो में कुछ इस तरह दिखाई देता है:

- An unvisited link is underlined and blue - एक अनविजिटेड लिंक अंडरलाईन और नीली होगी।
- A visited link is underlined and purple - एक विजिटेड लिंक अंडरलाईन और बैंगनी होगी।
- An active link is underlined and red - एक एक्टिव लिंक अंडरलाईन और लाल होगी।

Example:

Edit This Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Hyperlink Example</title>
</head>
<body alink="blue" link="red"
vlink="pink">
<p>Click following link</p>
<a href="www.pyramidvalley.org"
target="_blank" >HTML Tutorial</a>
</body>
</html>
```

Result:

Click following link

HTML Tutorial

This will produce above result. Just check color of the link before clicking on it, next check its color when you activate it and when the link has been visited.

यह उपरोक्त परिणाम देगा। बस उस पर क्लिक करने से पहले लिंक के रंग की जांच करें, उसके सक्रिय होने के बाद उसके रंग की जांच करें और जब लिंक को visit किया गया हो।

Download Links: You can create text link to make your PDF, or DOC or ZIP files downloadable. This is very simple; you just need to give complete URL of the downloadable file as follows–

डाउनलोड लिंक: आप अपनी पीडीएफ, या डीओसी या जिप फाइलों को डाउनलोड करने योग्य बनाने के लिए टेक्स्ट लिंक बना सकते हैं। यह बहुत सरल है; आपको केवल निम्न प्रकार से डाउनलोड करने योग्य फाइल का पूरा URL देना होगा।

HTML Code Editor DEMO

h1 h2 h3 ¶p b i u span link img ul •li

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3
4    <head>
5      <title>Hyperlink Download Example</title>
6    </head>
7
8    <body>
9     Please click on below link to download pdf file. <br>
10     <a href = "https://www.pssmovement/mind_meditation.pdf">Download PDF
   File</a>
11   </body>
12
```

PREVIEW

Please click on below link to download pdf file.
Download PDF File

3.4.20 ImageTag - इमेज टैग

An image can be inserted into a web page using the tag <img>. The <img> tag is empty; it contains attributes only, and does not have a closing tag. This tag takes the name of the image file as an attribute. The <img> tag defines an image in an HTML page.

<img> टैग का उपयोग करके एक image वेब पेज में डाली जा सकती है। <img> टैग इम्पटी टैग है; इसमें केवल ऐट्रीब्यूट शामिल हैं, और इसमें कोई क्लोजिंग टैग नहीं है। यह टैग एक ऐट्रीब्यूट के रूप में image फाइल का नाम लेता है। <img> टैग एक HTML पृष्ठ में एक image को डिफाईन करता है।

The <img> tag has two required attributes: src and alt.

<img> टैग में दो आवश्यक विशेषताएं हैं : **src** और **alt**

- The src attribute specifies the URL (web address) of the image: एस.आर.सी. ऐट्रीब्यूट इमेज का यूआरएल (वेब एड्रेस) स्पेशिफाई करता है।

  Syntax: <img src="url">

- The alt attribute provides an alternate text for an image, if the user for some reason cannot view it (because of slow connection, an error in the src attribute, or if the user uses a screen reader). alt ऐट्रीब्यूट एक इमेज के लिए एक वैकल्पिक टेक्स्ट प्रदान करती है, यदि उपयोगकर्ता किसी कारण से इसे नहीं देख सकता है (धीमें कनेक्शन के कारण, तब ऐट्रीब्यूट में कोई त्रुटि, या यदि उपयोगकर्ता स्क्रीन रीडर का उपयोग करता है)।

Example: <img src="img_Rose.jpg" alt="Flowers in India">

Note:

1. The value of the alt attribute should describe the image, if a browser cannot find an image, it will display the value of the alt attribute.

   alt ऐट्रीब्यूट की वैल्यू का वर्णन image में करना चाहिए, यदि कोई ब्राउजर image नहीं ढूंढ सकता है, तो यह alt ऐट्रीब्यूट का मूल्य प्रदर्शित करेगा।

2. Images are not technically inserted into an HTML page, images are linked to HTML pages. The <img> tag creates a holding space for the referenced image.

   Images तकनीकी रूप से एक HTML पृष्ठ में नहीं डाली जाती हैं, इमेज HTML पृष्ठों से जुड़ी होती हैं। <img> टैग संदर्भित इमेज के लिए एक होल्डिंग स्थान बनाता है।

3. The alt attribute is required. A web page will not validate correctly without it.

alt ऐट्रीब्यूट आवश्यक है। एक वेब पेज इसके बिना सही तरीके से मान्य नहीं होगा।

Tip: To link an image to another document, simply nest the <img> tag inside <a> tags.

अन्य डॉक्यूमेन्ट को इमेज पर लिंक करने के लिए, <a> टैग के अन्दर <img> टैग लिखें।

Attributes:

Attribute	Value	Description
Align	top bottom middle left right	Not supported in HTML5. Specifies the alignment of an image according to surrounding elements
alt	Text	Specifies an alternate text for an image
border	Pixels	Not supported in HTML5. Specifies the width of the border around an image
crossorigin	anonymous use-credentials	Allow images from third-party sites that allow cross-origin access to be used with canvas
height	Pixels	Specifies the height of an image
hspace	Pixels	Not supported in HTML5. Specifies the whitespace on left and right side of an image
ismap	Ismap	Specifies an image as a server-side image-map
longdesc	URL	Specifies a URL to a detailed description of an image
src	URL	Specifies the URL of an image
usemap	#mapname	Specifies an image as a client-side image-map
vspace	Pixels	Not supported in HTML5. Specifies the whitespace on top and bottom of an image
width	Pixels	Specifies the width of an image

Edit This Code:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<img src="smiley.gif" alt="Smiley face"
width="42" height="42">

</body>
</html>
```

Result:

Specifying the Height and Width– हाईट और विड्थ स्पेशिफाई करना

The width attribute specifies the width of an image, in pixels.
विड्थ एट्रिब्यूट किसी इमेज की विड्थ को पिक्सेल में दर्शाता है।

Tip: Always specify both the height and width attributes for images. If height and width are set, the space required for the image is reserved when the page is loaded. However, without these attributes, the browser does not know the size of the image, and cannot reserve the appropriate space to it. The effect will be that the page layout will change during images loading.

इमेज के लिए हमेशा ऊँचाई और चौड़ाई दोनों विशेषताएँ निर्दिष्ट करें। यदि ऊंचाई और चौड़ाई निर्धारित की जाती है, तो पृष्ठ लोड होने पर इमेज के लिए आवश्यक स्थान आरक्षित है। हालांकि, इन विशेषताओं के बिना, ब्राउजर इमेज के आकार